



Modulo fotovoltaico HIT[®] N250 / N245

L'esclusiva tecnologia di eterogiunzione di Panasonic impiega strati ultra sottili di silicio amorfo che riducono le perdite, garantendo così una maggiore erogazione di energia rispetto ai pannelli tradizionali.



Il nostro potente modulo Panasonic HIT[®] N250 è caratterizzato da un'alta efficienza (19,8%), dal miglior coefficiente di temperatura del settore (-0,258%/°C) e da un elegante design. Potente ed efficiente, progettato per il massimo rendimento!

I nostri vantaggi competitivi



Eccellenti prestazioni alle alte temperature
Il coefficiente di temperatura di -0,258%/°C, il migliore del settore, consente una resa elevata del modulo HIT[®] anche con temperature in aumento. Nessun altro modulo si avvicina minimamente al nostro coefficiente di temperatura. Ciò si traduce in maggiore energia durante tutto il giorno e in particolare in estate.



Garanzia sul prodotto e sulle prestazioni di 25 anni**
La garanzia su prodotto, lavorazione e prestazioni di 25 anni è garantita da una società secolare: Panasonic. Dopo 25 anni la potenza erogata garantita è dell'86,2%.



Qualità e affidabilità
Panasonic offre la massima assicurazione qualità grazie a integrazione verticale, oltre 20 anni di esperienza nella produzione dei moduli HIT[®] e 20 test interni (il triplo di quelli imposti dagli attuali standard).



Maggiore efficienza (19,8%) e formato compatto
Consente di aumentare la potenza erogata e la resa energetica. HIT[®] offre la massima produzione a fronte di un ingombro ridotto.



Degradazione ridotta
Le celle "di tipo n" che compongono il modulo HIT riducono notevolmente la degradazione indotta dalla luce (LID) ed eliminano totalmente la degradazione indotta da potenziale (PID), aumentando così affidabilità e durata. Questa tecnologia riduce la degradazione annuale, garantendo maggiore energia sul lungo termine.



Esclusivo sistema di scarico dell'acqua
Il sistema di scarico dell'acqua consente di eliminare la pioggia e la neve sciolta, riducendo così le macchie d'acqua e l'imbrattamento del pannello. Un pannello più pulito aumenta la penetrazione della luce solare per la produzione dell'energia.

Modulo fotovoltaico HIT® N250 / N245

SPECIFICHE ELETTRICHE

Modello	VBHN250SJ25	VBHN245SJ25
Potenza massima (Pmax) ¹	250W	245W
Tensione massima (Vpm)	44,3 V	44,3 V
Corrente massima (Ipm)	5,65 A	5,54 A
Tensione a circuito aperto (Voc)	53,2 V	53,0 V
Corrente di cortocircuito (Isc)	6,03 A	5,86 A
Potenza massima a NOCT (Normal Operating Conditions)	191,2 W	187,3 W
Coefficiente di temperatura (Pmax)	-0,258 %/°C	-0,258 %/°C
Coefficiente di temperatura (Voc)	-0,235 %/°C	-0,235 %/°C
Coefficiente di temperatura (Isc)	0,055 %/°C	0,055 %/°C
NOCT	44,0 °C	44,0 °C
Efficienza del modulo	19,8 %	19,4 %
Tensione massima del sistema	1000 V	1000 V
Amperaggio massimo del fusibile di serie	15 A	15 A
Tolleranza di potenza (-/+)	+10%/0%*	+10%/0%*

SPECIFICHE MECCANICHE

Modello	VBHN250SJ25 / VBHN245SJ25
Diodi di bypass interni	3 diodi di bypass
Area del modulo	1,26 m ²
Peso	15 kg
Dimensioni lung x larg x alt	1580 mm x 798 mm x 35 mm
Lunghezza del cavo +maschio/-femmina	960 mm / 960 mm
Dimensioni/tipo di cavo	N. 12 AWG/cavo FV
Tipo di connettore	SMK
Carico da vento e statico/da neve	2.400 Pa
Dimensioni pallet lung x larg x alt	1607 mm x 815 mm x 1710 mm
Quantità per pallet/peso del pallet	40 pz. (630 kg)
Quantità per container 40'	560 pz.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA

Modello	VBHN250SJ25 / VBHN245SJ25
Temperatura di funzionamento	Da -40 °C a 85 °C
Certificazioni e classificazione di sicurezza	IEC61215, IEC61730-1, IEC1730-2
Classificazione della reazione al fuoco	Class Uno
Garanzia limitata	25** anni su manodopera e potenza erogata (lineare)***

NOTA: Condizioni di prova standard: Massa d'aria 1,5; irraggiamento = 1000 W/m²; temp. celle 25 °C

* Potenza massima all'erogazione. Per le condizioni di garanzia, consultare il nostro documento di garanzia.


** Occorre eseguire la registrazione su www.eu-solar.panasonic.net, in caso contrario valgono 15 anni in base al documento di garanzia.

*** 1° anno 97%, dal 2° anno -0,45%/anno, al 25° anno 86,2%.


¹ STC: temp. celle 25 °C, MA 1,5, 1000 W/m²

NOTA: Le summenzionate specifiche e informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

GARANZIA LINEARE SULLE PRESTAZIONI



DIMENSIONI



CERTIFICATI


CLASS UNO
UNI 8457
UNI 9174
UNI 9177



IEC61215
IEC61730-1
IEC61730-2



DIPENDENZA DALL'IRRAGGIAMENTO



Dati di riferimento per il modello VBHN250SJ25 (Temperatura della cella: 25°C)

AVVERTENZA! Leggere attentamente il manuale d'installazione prima di usare il prodotto.

I prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per assicurare un trattamento, riuso e riciclaggio di tipo corretto dei prodotti non più in uso, consegnarli ai centri predisposti per la raccolta nel rispetto della legislazione nazionale applicabile.

